

TUBO IN ACCIAIO INOX AISI 316L lucidato a specchio
spessore mm. 1,5



barre da mt.2	barre da mt.6	Ø mm.
29.28022	29.29022	22
29.28025	29.29025	25



N.B. Nell'ordine inserire l'unità in metri

RACCORDI IN OTTONE CROMATO

Base tonda inclinata 60°
29.29522 Ø mm. 22
29.29525 Ø mm. 25



Base tonda dritta
29.29532 Ø mm. 22
29.29535 Ø mm. 25



Base rettangolare inclinata 60° mm. 72 x 42
29.29622 Ø mm. 22



Base rettangolare dritta mm. 72 x 42
29.29625 Ø mm. 22



Tee inclinato 60°
29.29632 Ø mm. 22
29.29635 Ø mm. 25



Tee dritto
29.29642 Ø mm. 22
29.29645 Ø mm. 25



Terminale per corrimano
29.29650 Ø mm. 20
29.29652 Ø mm. 22



Centrale per corrimano
29.29660 Ø mm. 20
29.29662 Ø mm. 22



Terminale per corrimano
29.29722 Ø mm. 22, altezza mm.64



Centrale per corrimano
29.29732 Ø mm. 22, altezza mm. 64



Terminale in ottone cromato fissaggio
con prigioniero da mm. 8
29.29734 Ø mm. 22 h. mm. 60
29.29735 Ø mm. 25 h. mm. 65
29.29738 Ø mm. 30 h. mm. 85



Centrale in ottone cromato fissaggio
con prigioniero da mm. 8
29.29736 Ø mm. 22 h. mm. 60
29.29737 Ø mm. 25 h. mm. 65
29.29739 Ø mm. 30 h. mm. 85



RACCORDI IN ACCIAIO INOX



Base tonda dritta Ø mm. 58
29.29052 Ø mm. 22
29.29055 Ø mm. 25



Base inclinata Ø mm. 58
29.29062 Ø mm. 22
29.29065 Ø mm. 25



Base rettangolare dritta mm. 60x45
29.29032 Ø mm. 22
29.29035 Ø mm. 25



Base rettangolare inclinata mm. 60x45
29.29042 Ø mm. 22
29.29045 Ø mm. 25



Tee aperto dritto
29.29072 Ø mm. 22
29.29075 Ø mm. 25



Tee inclinato aperto
29.29082 Ø mm. 22



Base tonda inclinata Ø mm. 58
29.28622 Ø mm. 22
29.28625 Ø mm. 25




Base tonda dritta Ø mm. 58
29.28722 Ø mm. 22
29.28725 Ø mm. 25



Base rettangolare inclinata mm. 60x45
29.29912 Ø mm. 22
29.29915 Ø mm. 25



Base rettangolare dritta mm. 60x45
29.29922 Ø mm. 22
29.29925 Ø mm. 25



Tee inclinato. Venduto a
 multipli di 2 pezzi
29.29932 Ø mm. 22
29.29935 Ø mm. 25



Tee dritto
29.29942 Ø mm. 22
29.29945 Ø mm. 25

RACCORDI MICROFUSI IN ACCIAIO INOX AISI 316 LUCIDATI A SPECCHIO

Base tonda inclinata 60°

29.29122 Ø mm. 22, base Ø mm. 66x43h**29.29125** Ø mm. 25, base Ø mm. 70x43h

Base tonda dritta 90°

29.29222 Ø mm. 22, base Ø mm. 66x43h**29.29225** Ø mm. 25, base Ø mm. 70x43h

Base rettangolare inclinata 60°

29.28122 Ø mm. 22, base mm. 76x44x43h**29.28125** Ø mm. 25, base mm. 81x48x43h

Base rettangolare dritta 90°

29.28222 Ø mm. 22, base mm. 76x44x43h**29.28225** Ø mm. 25, base mm. 81x48x43h

Base conica Ø mm. 25

29.29086 inclinata 60°**29.29087** dritta 90°

Tee inclinato 60°

29.29322 Ø mm. 22, dim. mm. 50x57**29.29325** Ø mm. 25, dim. mm. 55x62

Tee dritto

29.29422 Ø mm. 22, dim. mm. 50x50**29.29425** Ø mm. 25, dim. mm. 55x55

Tee apribile inclinato 60°

29.29323 Ø mm. 22, dim. mm. 50x62**29.29326** Ø mm. 25, dim. mm. 50x65

Tee apribile dritto 90°

29.29423 Ø mm. 22, dim. mm. 50x62**29.29426** Ø mm. 25, dim. mm. 50x65

Angolare 90° prua o poppa per tubi


29.29460 Ø mm. 22**29.29461** Ø mm. 25**29.29462** a 3 vie Ø mm. 22**29.29463** a 3 vie Ø mm. 25**29.29442**

Basetta inclinata 16°, per tubo interno Ø mm. 20



Base conica Ø mm. 52, h. mm. 80, per tubo Ø mm. 32.


Fissaggio tramite foro filettato M8 sulla base.

29.29130 inclinata 60°**29.29230** dritta 90°

Tee Ø mm. 32

29.29330 inclinato 60°**29.29430** dritto 90°Terminale per corrimano inox AISI 316 **ricavato dal pieno**, fissaggio con prigioniero mm. 8**29.29812** Ø mm. 22, h. mm. 65, A = mm. 30**29.29815** Ø mm. 25, h. mm. 65, A = mm. 35

Centrale per corrimano come 29.29812/15

29.29822 Ø mm. 22, h. mm. 65, A = mm. 30**29.29825** Ø mm. 25, h. mm. 65, A = mm. 35Terminale corrimano in acciaio inox AISI 316 **ricavato dal pieno**, altezza mm. 65, A mm.35, per tubo Ø mm. 25. Permette il montaggio con una semplice vite adatto dove non è possibile il fissaggio con prigioniero.**29.28325D** terminale destro**29.28325S** terminale sinistro**29.28335** centrale



Cavalotto ad "U" in acciaio inox per attacco plancette e scalette
29.30001 per tubo Ø mm. 22
29.30002 per tubo Ø mm. 25



29.30007
 Cavalotto in acciaio inox per fissare la scaletta alla plancetta in vetroresina. Lunghezza mm. 140. Adatto per tubo Ø mm. 22-25.



29.30012
 Cavalotto ad "U" in acciaio inox per scalette con tubo Ø mm. 22.



Raccordo a "Tee" aperto in acciaio inox per scalette ribaltabili. Completo di guarnizione in gomma.
29.30016 per tubo Ø mm. 22
29.30018 per tubo Ø mm. 25



Snodo inox per scalette
29.30022 per tubo Ø mm. 22
29.30025 per tubo Ø mm. 25



Base snodata in acciaio inox Ø mm. 70, inclinabile fino a 45° per attacco plancette e scalette
29.30031 per tubo Ø mm. 22
29.30032 per tubo Ø mm. 25




Candelieri in acciaio inox conico Ø mm. 25, con foro superiore e centrale Ø mm. 10
29.30045 lunghezza mm. 450
29.30060 lunghezza mm. 600



Base in acciaio inox per candelieri Ø mm. 25. Dim. base mm. 76 x altezza mm. 89.
29.30064 dritta
29.30065 inclinata di 6°



30.30340
 Gradino in acciaio inox Ø mm. 25, larghezza fuori tutto mm. 240, profondità mm. 140, utilizzabile anche come maniglia.



30.30345
 Gradino pieghevole in acciaio inox **AISI 316**. Dim. mm. A=110 B=124 C=100 D=49



30.30351
 Fermo in plastica Ø mm. 25, lung. mm. 90 per scalette pieghevoli

